GERMES®

Завод металлических дверей «Гермес»
424007, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Крылова 53 А

(8362) 38 58 15, 38 58 24

germes12.ru

Торговая марка «Гермес» популярна не только в России, но и в странах Ближнего Зарубежья. Вот уже 14 лет мы делаем все, чтобы оставаться для наших клиентов гарантом качества выпускаемой продукции и разумной ценовой политики.

Постоянное совершенствование и наращивание материально-технической базы позволяет нам достигать серьезных результатов и сохранять приемлемый ценовой диапазон во всех сегментах нашего производства. В 2016 году мы внедрили в производственный процесс систему контроля качества всей выпускаемой на нашем предприятии продукции. Это позволило нам минимизировать процент брака в производстве металлических дверей.
В 2017 году, несмотря на изменившиеся экономические условия, мы планируем рост производства, не отказываемся от планового обновления оборудования, продолжаем наращивать мощности предприятия.

Как и прежде, мы гарантируем своим клиентам качество и своевременность выполнения заказов, индивидуальный подход и разумные цены.
Добро пожаловать в Гермес.

GERMES

Алексей Домрачев
директор предприятия

Дверь **Классика**

Назначение:
Стандартная металлическая дверь предназначена для установки в качестве входной двери в офисные и жилые помещения с индивидуальным интерьером.

Комплектация:
Усиленная конструкция дверного короба: цельногнутый профиль с наличником с четвертью под уплотнитель. Утепление дверного полотна: высококачественная минеральная вата.

Накладки: стандарт/ бронь.
Ручка: каталог.
Замки: 1-2 шт.
Цилиндровый механизм: ключ-ключ/ ключ-вертушок.
Глазок.
Уплотнение: 2-3 контура.
Упаковка: полиэтилен, пенопласт, гофрокартон.
Противосъемные штыри/ лабиринт.
Внутренние ребра жесткости.
Усиленный замковый люк.

Панель ламинированная 6/8/10/12/16 мм фрезерованная с зеркалом/ панель из ценных пород дерева/ декоративная отделка камнем.

Внешний лист 1,2-2 мм

Толщина двери 60-80 мм

популярные образцы пленок

Венге темный

Дуб беленый

Дуб мореный

Ель карпатская

Венге светлый

Дверь **эконом «Стройка»**

Назначение:
Дверь металлическая «Эконом» предназначена для установки в качестве входной двери в офисные и жилые помещения.

Комплектация:
Усиленная конструкция дверного короба: цельногнутый профиль с наличником с четвертью под уплотнитель. Утепление дверного полотна: сотовый наполнитель, вспененный пенополистирол, минеральная плита повышенной плотности.

Ручка: каталог.
Замки: 1-2 замка.
Цилиндровый механизм: ключ-ключ/ ключ-вертушок.
Глазок.
Уплотнение: 1-2 контура.
Упаковка: полиэтилен, гофрокартон.
Противосъемные штыри.
Внутренние ребра жесткости.*
Усиленный замковый люк.

*удорожание изделия

Экономпанель ламинированная, толщиной 3/6 мм.

Внешний лист 0,8-1,2 мм

Толщина двери 40-60 мм

популярные образцы пленок

Венге темный

Дуб беленый

Дуб мореный

Ель карпатская

Венге светлый

Дверь **техническая** **(одно и двустворчатая)***

Назначение:
Техническая металлическая дверь предназначена для установки в качестве входной двери в технические помещения (тамбур, лифтовые шахты, коридор).

Комплектация:
Усиленная конструкция дверного короба: цельногнутый профиль с наличником с четвертью под уплотнитель. Наполнение дверного полотна: высококачественная минеральная вата.

Ручка: каталог.
Замки: 1 замок.
Цилиндровый механизм: ключ-ключ/ ключ-вертушок.
Уплотнение 1-2 контура.
Упаковка: полиэтилен, гофрокартон.
Внутреннее усиление.
Усиленный замковый люк.

Дополнительно:
остекление армированным стеклом/ антивандальное ограждение.

*
- При превышении высоты 2400 мм. предлагается исполнение с раздельной фрамугой.
- Фрамуга – глухая рама над основной частью двери. Фрамуга может изготавливаться вместе с коробкой двери или отдельно.
- Полка – глухая рама справа или слева основной части двери.

Металл

Внешний лист
1-1,5 мм



Толщина двери
50-60 мм

Дверь **металлическая противопожарная EI-60, противопожарная дымогазонепроницаемая EIS-60***
(одно и двустворчатая)

Назначение:
Дверь металлическая противопожарная ДМ ППЖ, противопожарная дымогазонепроницаемая ДПМ EIS-60* предназначена для обеспечения безопасности при возгорании в помещении, устойчива к проникновению высоких температур и угарных газов.

Комплектация:
Дверной короб: цельногнутый профиль с наличником К6 с четвертью под уплотнитель.
Наполнение полотна двери: базальтовая огнеустойчивая плита.

Ручка: каталог.
Замки: 1 замок.
Цилиндровый механизм: ключ-ключ/ ключ-вертушок.
Уплотнение: 1-2 контура + термолента.
Упаковка: полиэтилен, гофрокартон.
Внутреннее усиление.
Замковый люк.

Дополнительно:
Остекление: не более 25% площади изделия, многослойным противопожарным огнестойким стеклом ПМ27 (толщина 27 мм.), система экстренного открывания «Антипаника».

Сертифицировано!

Металл

Внешний лист
1-1,2 мм



Толщина двери
60 мм

Дверь **двухпанельная**

Назначение:
Металлическая двухпанельная дверь предназначена для установки в качестве входной двери в офисные и жилые помещения с индивидуальным интерьером.

Комплектация:
Усиленная конструкция дверного короба: цельногнутый профиль с наличником с четвертью под уплотнитель. Утепление дверного полотна: высококачественная минеральная вата.

Накладки: стандарт/ бронь.
Ручка: каталог.
Замки: 1-2 шт.
Цилиндровый механизм: ключ-ключ/ ключ-вертушок.
Глазок.
Уплотнение: 2-3 контура.
Упаковка: полиэтилен, пенопласт, гофрокартон.
Противосъемные штыри/ лабиринт.
Внутренние ребра жесткости.
Усиленный замковый люк.

Панель ламинированная
6/8/10/12/16 мм
фрезерованная с зеркалом/
панель из ценных пород дерева/
декоративная отделка камнем.

Внешний лист
1,5-2 мм



Толщина двери
72-106 мм

популярные образцы пленок

Венге темный

Дуб беленый

Дуб мореный

Ель карпатская

Венге светлый

Дверь **с кованными элементами «Старый замок»**

Назначение:
Металлическая дверь с кованными элементами предназначена для установки в качестве входной двери в офисные и жилые помещения с индивидуальным интерьером.

Комплектация:
Усиленная конструкция дверного короба: цельногнутый профиль с наличником с четвертью под уплотнитель. Утепление дверного полотна: высококачественная минеральная вата.

Накладки: стандарт/ бронь.
Ручка: каталог.
Замки: 1-2 замка.
Цилиндровый механизм: ключ-ключ/ ключ-вертушок.
Глазок.
Уплотнение: 2-3 контура.
Упаковка: полиэтилен, пенопласт, гофрокартон.
Противосъемные штыри/ лабиринт.
Внутренние ребра жесткости.
Усиленный замковый люк.

Дополнительно: тонированный стеклопакет / витраж.
Опция: тонированные, теплоотражающие, ударопрочные (класс А1, А2) стеклопакеты.

Металл, панель ламинированная 6/8/10/12/16 мм фрезерованная с зеркалом/ панель из ценных пород дерева/ декоративная отделка камнем.

Внешний лист 1,2-2 мм

Толщина двери 60-80 мм

популярные образцы пленок

Венге темный | Дуб беленый | Дуб мореный | Ель карпатская | Венге светлый

Дверь **с терморазрывом «Ямал»**

Назначение:
Металлическая дверь с терморазрывом предназначена для установки в качестве входной двери в условиях низких температур, препятствует промерзанию и образованию конденсата (наледи) на внутренней поверхности.

Комплектация:
Усиленная конструкция дверного короба: цельногнутый профиль с наличником с четвертью под уплотнитель, с дополнительными горизонтальными ребрами жесткости. Утепление дверного короба: изолон, пенополистирол, пластиковый термомост.

Накладки: стандарт/ бронь.
Ручка: каталог.
Замки: 2 замка.
Видеоглазок.
Уплотнение: 2 контура.
Упаковка: полиэтилен, пенопласт, гофрокартон с ребрами жесткости.
Противосъемные штыри.
Усиленный замковый люк.
Внутренние ребра жесткости.

Металл 1,5 мм, панель ламинированная 16 мм фрезерованная с зеркалом/ панель из ценных пород дерева.

Внешний лист 1,5-2 мм

Толщина двери 98-110 мм

популярные образцы пленок

Венге темный

Дуб беленый

Дуб мореный

Ель карпатская

Венге светлый

Замковая система	Классика	«Стройка»	Технические	Противо-пожарные	Двухпанельные	«Ямал»	«Старый замок»
Секретность комбинаций	9 700 000	15 000	•	•	9 700 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Класс взломостойкости замков	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
Нижний замок				•			
Верхний замок							
Сервисный ключ	☑	•	•	•	☑	☑	☑
Ночная задвижка	☑	☑	•	•	☑	☑	☑
Диаметр ригеля замка	12-18	8-14	•	•	12-18	12-18	12-18
Бронепластина	☑	•	•	•	☑	☑	☑
Вертикальный привод	☑	•	•	•	☑	☑	☑
Девиатор	☑	•	•	•	☑	•	☑
Количество ригелей	6	3	•	•	5-10	5-10	5-10
Система защиты	Rotor Lock*	•	•	•	Rotor Lock*	•	•
Сертификация	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

*В эту серию входят два замка: Гардиан 21.14 и Гардиан 25.14. Уникальность этих замков состоит в сменной кодовой части сувальдного механизма. Это дает возможность поменять секрет, не демонтируя замок из двери (принцип цилиндрового замка).